



Order benämning: MCE PCN 14 MF/M
Produkt code: 7211182
Beskrivning: Normkapsling, PC
Obs.: 14 mod

EAN kod: 6418074059840
EL-nummer:
Finland:
:

Inklusive: all empty

Bildexempel

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Kategori:
mm:	280	306	145	Skyddsklass (EN 60529): IP 65
tum:	11.0	12.0	5.7	Slaghållfasthet (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrisk kapslingsklass: Total isolation
Material:	Polykarbonat			Halogenfri (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Underdelens färg:	RAL 7035			UV resistens: UL 508
Lockets färg:	Rökfärgat transparent			Brandklassificering (UL 746 C 5): UL 94 5V
Lockskruvarnas material:	Polyamid			Glödtrådstest (IEC 695-2-1) °C: 960
Lockskruvarnas färg:	Grå			UL skyddstyp: UL TYPE 1
Packningsmaterial (tätning):	TPE			
Temperaturer:				Certifikat:
Kortvarig:	-40 ... 120 °C			Fimko
Kontinuerlig:	-40 ... 80 °C			Gost R
Kortvarig:	-40 ... 250 °F			
Kontinuerlig:	-40 ... 175 °F			
Tillbehör:				
FP A 26133	Frontplåt i aluminium			
FP 26128	Fästöron			
FP 26127	Fästöron			

