

BAS-95N – Telefonstyrning

Vill ni mötas av ett varmt och skönt hus?

De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle ni vilja slippa det vid erat nästa besök i er stuga?

BAS-95N är en vidareutveckling av marknads mest beprövade fjärrstyrningsenhet för det fasta telefont nätet. Den ger er möjlighet att styra tre olika funktioner i huset tex. värme, belysning och bastu.

BAS-95N kan styras antingen med en vanlig knappteleson eller direkt på plats. BAS-95N kan ej användas på samma telelinje som telefonsvarare, fax och dylikt.

Den medföljande termostaten BAS-95T kan styra en grupp värmeelement och se till att temperaturen inte understiger ett inställt värde.



Användningsområden

Upptäck fördelarna! Enheten kan användas till en rad olika saker, låt er inspireras:

- Värmestyrning Ring till BAS-95N och slå på värmen innan ni och er familj kommer fram till stugan. Varför inte mötas av en härligt uppvärmd bastu?
- Belysning Ibland kan det vara mörkt i området kring fritidshuset. Vill ni ha en belyst uppfart? Allt ni behöver är att ringa ett samtal till er BAS-95N.
- Frostvakt Genom att koppla in den medföljande termostaten (BAS-95T) och ett värmeelement till BAS-95N får ni en automatisk frostvakt. Den ser till att temperaturen aldrig understiger ett valt värde och ni undviker onödiga köldskador i erat fritidshus.

Exempel

Ha en låg temperatur när ni inte är i stugan. Ställ in en lämplig temperatur via telefon som den medföljande termostaten ser till att hålla. När det sedan är dags för en avkopplande helg i stugan ringer ni BAS-95N och slår på fler el-radiatorer. Slipp onödiga elkostnader och öka komforten.



- Larm · Styrning · Reglering
- El- och elektronikkomponenter
- Verktyg · Montagebord

BONAB elektronik AB, Aröds industriväg 76, 422 43 Hisings Backa, Sweden
Tel: +46 (0)31-724 24 24, Fax: +46 (0)31-724 24 31, info@bonab.se, www.bonab.se

BAS-95N – *Teknisk information*

Driftspänning	230VAC
Frekvens	50Hz
Effektförbrukning	5W
Ingång	Ingång för temperaturgivare (BAS-95T rumstermostat medlevereras)
Utgång	3 växlande relä, 230VAC, 2A AC51, 50Hz
Säkringar	3 x T2AH-250V
Inställningar	Kod, antal signaler, steg till och från, temperaturgräns, termostadfunktion
Kommunikation	Markbundna telefonnätet TFT
Temperatur drift	0-50°C
Temperatur förvaring	-25- 70°C
Godkännanden	CTR 21 TTE-SES 98/13/EC EN60950 EN61000 EN41003
Kapsling	Norm, 9 moduler, IP31
Montage	DIN-skena i normcentral
Vikt	0,7 kg

Beställningsinformation

E-nr	Art. nr.	Benämning
63 905 01	BAS-95N	Telestyr, styrning över det fasta telenätet

Kompletterande produkter

E-nr	Art. nr.	Benämning
40 270 63	CT12	Kapsling IP41 12-moduler
32 943 07	CTX R 16 10 230 A	Relä 16A 1NO 230VAC
52 719 75	CTX 24 40 230 U	Kontaktor 24A 4NO 230VAC
52 719 71	Tele240	Överspänningsskydd, telelinje, Eldon
	FSP275	Överspänningsskydd, klass III, 1-fas, Eldon
		Överspänningsskydd FSP275 skall alltid föregås av inledningskydd.



- Larm · Styrning · Reglering
- El- och elektronikkomponenter
- Verktyg · Montagebord